

**4K UHD MİNİ DOME KAMERA**

Ariel 4K Mini

Ariel 4K UHD Dome, kritik altyapı ve ticari konumlarda bulunan çeşitli hareket ve aydınlatma koşullarının üstesinden kolayca gelir. Kamera, Deklanşör Geniş Dinamik Aralık, IR Aydınlatma ve H.264/H.265 sıkıştırma içerir. Ariel 4K UHD Dome, ağ ve depolama tasarrufu yoluyla toplam sahip olma maliyetini düşürür. FLIR'in United VMS'si kullanılarak kontrol edildiğinde, kamera ayrıca genel görüntüleme deneyimini geliştiren benzersiz uyarlanabilir akış teknolojisini kullanır.

**SON TEKNOLOJİ SENSÖR**

Özellikler arasında 4K UHD çözünürlük, Deklanşör Geniş Dinamik Aralık ve H.264/H.265 sıkıştırma bulunur.

**GERÇEK GÜNDÜZ/GECE KAPSAMI**

0,07 Lüks (renkli), 0,01 Lüks (BW) ve IR aydınlatmalı 0 Lüks'te düşük ışık hassasiyeti.

**YERLEŞİK ANALİTİK**

Kamera, Sınır Çizgisi, Sayma, Alan Koruma, Gezinme, Düşen Nesne ve Kaldırılan Nesne dahil olmak üzere bir dizi temel video analizi özellikleri sunar.

ÖZELLİKLER

Kamera	
Görüntü sensörü	1/2.5" BSI CMOS
Sensör Çözünürlüğü	3840 x 2160
Tarama Modu	ilerici
Duyarlılık	0,07 (renkli)/0,01 (BW), IR aydınlatıcı AÇIK iken 0 Lux, 30 IRE'de ölçüldü
Lens Tipi	Değişken odaklı 3.4-9 mm, 42°- 104° HFOV, F1.5, D/N, motorlu otomatik odak / otomatik iris, P-İris
Otomatik Elektronik Panjur (AES)	1/1.75 - 1/10.000 (otomatik)
Dijital Yavaş Deklanşör (DSS)	1/7,5(6.25)-1/60(50) NTSC(PAL)
Beyaz dengesi	Otomatik / ATW / Manuel / Tek Tuş
Otomatik Kazanç Kontrolü (AGC)	Oto
Arka ışık telafisi	Açık kapalı
Deklanşör WDR	120 dB
Gürültü Azaltma	3 boyutlu
Müdahale tespiti	Evet
Gizlilik Bölgeleri	Evet
Video Hareket Algılama	Evet
Genel Amaçlı Video Analizi*	Sınır Çizgisi, Sayma, Alan Koruma, Aylıklık, Düşen Nesne, Kaldırılan Nesne
Gündüz / Gece Modu	Evet, Gelişmiş Düşük Işık performansı desteği
Mekanik IR Kesim Filtresi	Evet
Sinyal Gürültü Oranı (SNR)	±50 dB
Video	
Sıkıştırma	Gelişmiş H.265 Ana Profil + Gelişmiş H.264 Ana/Yüksek/Temel Profil + MJPEG
Maksimum performans	H.264/H.265 30/25 FPS @ 4K (NTSC/PAL) veya H.264/H.265 15/12 FPS @ 4K + 1080P + D1 (NTSC/PAL) veya H.264/H.265 60 /50 FPS @ 1080P + 30/25 FPS @ 720P + D1 (NTSC/PAL)
Çözünürlük Aralığı	D1'den 4K'ya ölçeklenebilir
Bant genişliği	64Kbps ve 20Mbps arasında yapılandırılabilir
Hız Kontrolü	CBR, CVBR, MJPEG
SD Kart Kaydı ¹	128 GB'a kadar microSDXC (Sınıf 10)
IR Aydınlatıcı	
Mesafe	30 m'ye kadar (98 ft.)
Aydınlatma Açısı	Tam 60°
LED Tipi	Yüksek verimli SMD
Tepe Emisyon Dalga Boyu (nm)	850

Ağ	
Ağ Protokolleri	TCP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, SSL, LDAP
Ethernet	10/100, IEEE 802.3, otomatik algılama 1 x RJ45
Uzaktan Yapılandırma	Web tarayıcısı veya desteklenen video yönetim yazılımı aracılığıyla
Bellenim Yükseltmesi	Ağ üzerinden kamera yazılımının yükseltilmesi için flash bellek
Desteklenen Web Tarayıcısı	Internet Explorer 10+, Firefox 50+, Chrome 55+
Güvenlik	Parola koruması, IP adresi filtreleme, HTTPS şifreleme, IEEE 802.1X ağ erişim kontrolü, Özet kimlik doğrulama
Ses	
Çift Yönlü Ses	1 Audio Line Girişi, G.711 a/μ-law, AAC desteği + 1 Audio Line Çıkışı
Alarm	
Giriş	1 alarm kontağı
Çıktı	1 Röle Kontakı
Fiziksel	
Muhafaza	İç/Dış Mekan: IK10 dereceli vandal IP67
Boyutlar	138 x 104 mm (5,43 x 4,09 inç)
Ağırlık birimi	0,82 kg (1,8 lb.)
Mekanik	
Kabarcık F-Stop	F0.0 - temizle
Kayıtma - Eğme	360° / ±80°
Elektriksel	
Giriş gerilimi	802.3af Giriş Noktası
Güç tüketimi	Isıtıcı ve IR ile 8W / 12W
Güç bağlantısı	RJ45
Çevre	
Çalışma sıcaklığı	- 40°C - 50°C (-40°F - 122°F)
Depolama sıcaklığı	- 40°C - 60°C (-40°F - 140°F)
Nem	%90 (yoğuşmasız)
Garanti ve Mevzuat	
Garanti	FLIR RMA Politikası ve Süreç Bildirimi belgesine göre
Amerika Birleşik Devletleri	UL, FCC Bölüm 15 (alt bölüm B, sınıf A)
Uluslararası	CE işaretli, EN61000-6-3 ve EN50130-4, RoHS, RCM
MTBF (saat)	346.896

Kamera Sipariş Bilgileri

Tip	Diziler	Kamera Çözünürlüğü	Lens Seçenekleri	çevre	IR Aydınlatıcı
SANTİMETRE	XX	XX	X	X	Bence
Mini Dome Kamera	33 = Ariel III. Nesil	08 = 4K UHD 3840 x 2160	1 = 3.4-9 mm	1 = Isıtıcı IP67 Vandal	I = 60° Aydınlatıcı
Montaj Seçenekleri					
CM-CAPX-31	CM-31xx Serisi ve CM-33xx Serisi için Sarkıt Kapak				
CX-ARMX-G3	Duvara montaj braket 1,5" NPT (m) dişli				
CM-4S-31	CM-31xx ve CM-33 Serisi için 4S Montaj Adaptörü				
CM-BKBX-31	CM-31xx ve CM-33xx Serisi için Arka Kutu				
CX-DİREK-G3	2,5" - 8,5" kayışlar dahil Cx-xxxx-G3 yuvaları için Direk Adaptörü				
CX-ELBX-G3	IP68 elektrik kutusu muhafazalı duvara montaj braket 1,5" NPT (m) dişli				
CM-RCSD-G2	CM-31xx, CM-33xx ve CM-62XX Serisi Mini Dome Kameralar için Gömme Kit				
CX-GSNK-G3	IP68 elektrik kutusu muhafazalı, kaz boynu montajlı 1,5" NPT (m) dişli				
CX-CRNR-G3	Cx-xxxx-G3 yuvaları için 90° Dış Açılı köşe adaptörü				



Detaylı Bilgi İçin:

Email: info@irmarinetech.com

Web Site: www.irmarinetech.com

Telefon: 0216 755 00 16



The World's Sixth Sense®



IRMARINETECH
Yazılım Danışmanlık